

Záruční doba

	ZÁRUKA NA VÝROBEK	ROZŠÍŘENÁ DOBA VÝMĚNY	LHŮTA PRO OZNÁMENÍ NEFUNKČNOSTI PŘI DODÁNÍ
STANDARDNÍ ZÁRUKA	5 LET Všechny síťové rekordéry a IP kamery (prodané po 1. červenci 2023, vyrobené po 1. lednu 2022). *Výjimky: analogové a instalační řešení, projektory, spotřební zařízení.	1 ROK *Výjimky: příslušenství	3 MĚSÍCE
STŘÍBRNÝ PARTNER		2 ROKY *Výjimky: příslušenství	
ZLATÝ PARTNER		3 ROKY plus přístup k 4CUST *Výjimky: příslušenství	
DIAMANTOVÝ PARTNER			

Partnerský program STEP společnosti Hanwha Vision

Náš program STEP je standardem v oboru a nabízí našim strategickým partnerům možnost získat klíčové výhody, které jim pomohou dosáhnout většího podílu na trhu.

Partnerský program STEP oceňuje a odměňuje investice našich partnerů do společnosti Hanwha Vision.

STEP CHANNEL PARTNER AUTHORIZED -	STEP CHANNEL PARTNER SILVER 30 tis. €	STEP CHANNEL PARTNER GOLD 75 tis. €	STEP CHANNEL PARTNER DIAMOND 150 tis. €
---	---	---	---

Kontaktní Informace

Regionální oblastní manažeři

Lukáš Lener
 Country Manažer CCE / SEE
 l.lener@hanwha.com
 +420 739 586 984

Jan Radev
 Česká republika a Slovensko
 j.radev@hanwha.com
 +420 739 598 421

Michal Šárka
 Česká republika a Slovensko
 m.sarka@hanwha.com
 +420 778 768 106

Maďarsko
Tamás Molnár
 tamas.molnar@hanwha.com
 +36 70 433 1771

Rumunsko
Romeo Pintea
 romeo.pintea@hanwha.com
 +40722 925 974

Tým podpory

Technická podpora
 Pavol Matias
 pavol.matias@hanwha.com
 +420 608 934 797

Marketingový a obchodní asistent
 Jiří Matulík
 hte.czech@hanwha.com
 +420 602 133 465



Hanwha Vision Europe
 Garden Eleven, Kubanske namesti 10000, Prague
 Tel: +420 602 133 465
 www.hanwhavision.eu



NOVINKA

A series Video řešení vyhovující standardu NDAA

Cenová dostupnost bez kompromisů – naše kamery a síťové videorekordéry (NVR) řady A jsou vhodné pro širokou škálu malých a středních aplikací v maloobchodě, školství, bankovníctví a komerčních prostorách.



IR kamera chráněná proti vandalismu
v provedení Dome

IR kamera s bílým světlem v
provedení Flateye (revolverová)

IR kamera v
provedení Bullet

Funkce síťové kamery



WiseStream II + komprese H.265
 Snížení šířky pásma a nákladů na ukládání díky efektivnímu přenosu dat



120 dB True WDR
 Kompenzace podsvícení zajišťuje jasné zobrazení za jakýchkoli světelných podmínek



30 snímků za sekundu, kodek H.265
 Plynulý přenos videa při 30 snímcích za sekundu pomocí kompresní technologie H.265



LDC (korekce zkreslení objektivu)
 Koriguje zkreslení videa vzniklé při použití širokoúhlých objektivů



Intelligentní analýza videa
 Zvyšuje situační povědomí a upozorňuje operátory na abnormální aktivity v reálném čase



Podpora otáčení o 270°
 Podpora vertikálního záběru pro sledování úzkých scén s možností otočení o 90°, 180° a 270°



hanwhavision.eu



A series



	ANV-L7012R	ANV-L6012R	ANV-L7082R	ANV-L6082R	ANV-L6023R
Typ	IR kamera chráněná proti vandalismu v provedení Dome				IR kamera chráněná proti vandalismu v provedení Mini Dome
Rozlišení	4MP	2MP	4MP	2MP	2MP
Objektiv	Pevný objektiv 2,8 mm	Pevný objektiv 2,8 mm	3,3 ~ 10,3 mm Motorizovaný varifokální objektiv	3,3 ~ 10,3 mm Motorizovaný varifokální objektiv	Pevný objektiv 3,6 mm
Počet snímků za sekundu	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při rozlišení 2MP
Široký dynamický rozsah (WDR)	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Analytika	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie), detekce rozstření	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie)	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie), detekce rozstření	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie)	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie), detekce rozstření
Spotřeba energie	Max. 7,5 W, typicky 5,7 W (PoE)	Max. 6,4 W, typicky 5,0 W (PoE)	Max. 8,0 W, typicky 6,0 W (PoE)	Max. 7,0 W, typicky 5,0 W (PoE)	Max. 6,7 W, typicky 5,0 W (PoE)
Certifikace	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10, NEMA4X
Rozhraní pro programování aplikací	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)



	ANE-L7012R	ANE-L6012R	ANE-L7012L	ANO-L7012R	ANO-L7022R
Typ	IR kamera v provedení Flateye (revolverová)		Kamera s bílým světlem v provedení Flateye (revolverová)	IR kamera v provedení Bullet	
Rozlišení	4MP	2MP	4MP	4MP	4MP
Objektiv	Pevný objektiv 2,8 mm	Pevný objektiv 2,8 mm	Pevný objektiv 3,0 mm	Pevný objektiv 2,8 mm	Pevný objektiv 4 mm
Počet snímků za sekundu	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení
Široký dynamický rozsah (WDR)	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Analytika	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virt. linie)		Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie), detekce rozstření		
Spotřeba energie	Max. 7,5 W, typicky 5,7 W (PoE)	Max. 6,6 W, typicky 4,8 W (PoE)	Max. 7,6 W, typicky 4,2 W (PoE)	Max. 7,5 W, typicky 5,7 W (PoE)	Max. 7,5 W, typicky 5,7 W (PoE)
Certifikace	IP67, IK10	IP67, IK10	IP66/IP67, IK10	IP66	IP66
Rozhraní pro programování aplikací	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)



	ANO-L6012R	ANO-L6022R	ANO-L7082R	ANO-L6082R
Typ	IR kamera v provedení Bullet			
Rozlišení	2MP	2MP	4MP	2MP
Objektiv	Pevný objektiv 2,8 mm	Pevný objektiv 4 mm	3,3 ~ 10,3 mm Motorizovaný varifokální objektiv	3,3 ~ 10,3 mm Motorizovaný varifokální objektiv
Počet snímků za sekundu	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení	Podpora 30 snímků za sekundu při max. rozlišení
Široký dynamický rozsah (WDR)	120dB	120dB	120dB	120dB
Analytika	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa IVA (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie)	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa IVA (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie)	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa (IVA) (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie), detekce rozstření	Detekce pohybu, neoprávněné manipulace, inteligentní analýza videa IVA (vstup/výstup, směrová detekce, virtuální linie)
Spotřeba energie	Max. 6,4 W, typicky 5,0 W (PoE)	Max. 6,4 W, typicky 5,0 W (PoE)	Max. 8,0 W, typicky 6,0 W (PoE)	Max. 7,0 W, typicky 5,0 W (PoE)
Certifikace	IP66	IP66	IP66	IP66
Rozhraní pro programování aplikací	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)	Profil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API)

Síťové videorekordéry (NVR)



	ARN-410S	ARN-810S	ARN-1610S
Popis	4CH NVR	8CH NVR	16CH NVR
Operační systém	Linux	Linux	Linux
Max. bitová rychlost záznamu	40 Mb/s	60 Mb/s	80 Mb/s
Podporovaná komprese	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Kamera podporuje	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Interní úložiště	SATA 1ea (Max. 6TB)	SATA 1ea (Max. 6TB)	SATA 2ea (Max. 12TB)

Kompatibilní HDD

KAPACITA	SEAGATE SKYHAWK HDD
2TB	ST2000VX017-HW
4TB	ST4000VX016-HW
6TB	ST6000VX009-HW

*Kódy dílů k lednu 2024

Příslušenství

Závěsný držák SBP-122HMW	Závěsný držák SBP-301HMW2	Stropní držák SBP-300CMW	Stropní držák SBP-156CMW	Držák montovaný do stropu SHD-1408FPW
Nástěnný držák SBP-300MMW1	Základna pro nástěnný držák SBP-300MMW	Nástěnný držák SBP-137MMW1	Nástěnný držák SBP-125MMW1	Základna pro montáž na stěnu SBP-300BW
Základna pro montáž na sloup SBP-300PMW2	Základna pro montáž do rohu SBP-300KMW1	Držák pro montáž na parapet SBP-300LMW	Držák pro montáž na parapet SBP-156LMW	Instalační krabice SBP-300NBW
Zadní krabice SBV-A14B	Zadní krabice SBV-120GW	Zadní krabice SBV-140BW	Kryt proti povětrnostním vlivům SBV-120WCW	Kopule s kouřovým krytem SPB-VAW12

Kompatibilita kamer s příslušenstvím:
Kamera Vandal Mini Dome nevyžaduje příslušenství

● Vandal Dome ● Flateye (revolverová) ○ Bullet